Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 01:30

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/kapturek-termokurczliwy-ktk-4015-p-3140.html



Kapturek termokurczliwy KTK 40/15

Cena brutto	**5,28 zł**
Cena netto	**4,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-31180**
Kod producenta	**WKKK40011461106C0**
Kod EAN	**5907511931180**
Producent	**Radpol**

Opis produktu

Kapturek termokurczliwy – typu KTK 40/15

symbol: MP-31180

Przeznaczenie: Kapturki służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Znakomicie sprawdzają się przy zabezpieczaniu śrub narażonych na warunki atmosferyczne, np. przy słupach oświetleniowych, mostach. Są odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie kwasów i zasad. Wewnętrzne powierzchnie kapturków pokryte są klejem termotopliwym, który zwiększa szczelność izolacji.

- Temperatura pracy: od -55 do 105°C.
- Temperatura obkurczania: od 120 do 200°C.
- Wytrzymałość na rozciąganie: minimum 8 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: minimum 200%.
- Odporność na udar cieplny: mierzona jest w czasie 4h, w temperaturze +200oC i wykazuje brak pęknięć, deformacji, kroplenia i płynięcia
- Nasiąkliwość wodą: 0,1% wagi (czas: 24h, temperatura +25oC)
- Wytrzymałość dielektryczna: minimum 16kV/mm.
- Skurcz wzdłużny: nie większy niż 25%
- Odporne na działanie UV
- Kolor: czarny.