

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/koszulka-rurka-termokurczliwa-z-klejem-196-mm-122cm-p-3216.html>

Koszulka Rurka termokurczliwa z klejem 19/6 mm 122cm

Cena brutto	13,54 zł
Cena netto	11,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-1621

Opis produktu

Koszulka Rurka termokurczliwa z klejem 19/6 mm 122cm

Symbol: MP-1621

Cienkościenna rurka termokurczliwa H-5(3X)-F (współczynnik skurczu 3:1) zawiera koekstrudowaną warstwę kleju, który podczas procesu obkurczania rurki aktywuje się, co zapewnia lepszą izolację i uszczelnienie. Zastosowania do których wykorzystuje się rurkę H-5(3X)-F obejmują m.in. uszczelnianie elementów elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym i komunikacyjnym. Rurka trudnopalna.

Typ rurki termokurczliwej	H-5(3X)-F
Współczynnik kurczenia	3:1
Kolor	Czarny
Kształt	Płaski
Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	19
Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	6
Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	2,15
Klasa palności	VW-1
Samogasnący	Tak
Z klejem	Tak
Do nadruku	Tak
Temperatura pracy (°C)	od -55 do +125
Minimalna temperatura obkurczania (°C)	70
Minimalna temperatura pełnego obkurczania (°C)	110
Skurcz wzdłużny	od 0% do 10% max.
Typ materiału	Usieciowana poliolefina, klej wytłaczany w koekstruzji
Certyfikat UL / CSA	UL224 & CSA, file E204071 (tylko czarny)
Certyfikat Militaryny	Tak
Odporny na promienie UV	Tak
Bezhalogenowa	Nie