Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 23:23

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-1-60-8-p-2057.html



Rura termokurczliwa cienkościenna 1,6/0,8

Cena brutto	**0,86 zł**
Cena netto	**0,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-1191**
Producent	**mPartner**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 1,6/0,8

- Wymiar
  - Srednica przed obkurczeniem 1,6 mm
  - Srednica po maksymalnym obkurczeniu 0,8 mm
  - Długość 1 m
  - Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu.
  - Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.
  - Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
  - Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
  - Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  - Chronią przed wilgocią
  - Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
  - Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
  - Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
  - Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
  - Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
  - Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
  - Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
  - Zastosowania:
    - Izolacja połączeń elektrycznych
    - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
    - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
    - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli