Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 07:53

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-12-76-4-rc-p-155.html

Rura termokurczliwa cienkościenna 12,7/6,4 RC

Cena brutto	**2,18 zł**
Cena netto	**1,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-93372-001**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 12,7/6,4 RC

Wymiar:
- Średnica przed obkurczeniem 12,7 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 6,4 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na działanie chemikaliów, rozpuszczalników, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - Izolacja połączeń elektrycznych
  - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli