Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 06:43

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-15-87-9-rc-p-545.html



Rura termokurczliwa cienkościenna 15,8/7,9 RC

Cena brutto	**3,26 zł**
Cena netto	**2,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-92078-001**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 15,8/7,9 RC

- Wymiar
  - Średnica przed obkurczeniem 15,8 mm
  - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 7,9 mm
  - Długość 1 m
  - Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczania koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.
  - Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
  - Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
  - Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  - Chronią przed wilgocią
  - Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
  - Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
  - Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
  - Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
  - Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
  - Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
  - Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
  - Zastosowania:
    - Izolacja połączeń elektrycznych
    - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
    - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
    - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli