

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkosciena-199-5-rc-p-197.html>



Rura termokurczliwa cienkościenna 19/9,5 RC

Cena brutto	3,98 zł
Cena netto	3,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-93394-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 19/9,5 RC

- Wymiary
 - Średnica przed skurczeniem 19 mm
 - Średnica po skurczeniu 9,5 mm
 - Długość 1 m
- Nałożenie kaszuli na przewód należy je krótko ogrzać. Kaszula kurczy się przylepając ściśle i dokładnie do osłanianego elementu. Do osłuszczenia kaszuli wystarczy opaleć mieszalnią masy.
- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylen) ściśniętych nadciętnie. Odnosić należy i uważać na:
 - Właściwości mechaniczne, antyprzebiegowe, antyprzebicie, antyprzebieg i antyprzebicie
 - Waga wywiera oddziaływanie na właściwości mechaniczne
 - Właściwości mechaniczne
 - Przebieg kształtu przedmiotu, na którym są osłuszane i niebezpieczeństwo jego uszkodzenia mechanicznego
 - Waga, która może osłuszczenia oraz niebezpieczeństwo jego uszkodzenia
 - Są odporne na grzyby, pleśń, czynniki atmosferyczne, np. rozpuszczone w wodzie substancje, np. na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
 - Rury termokurczliwe mogą służyć 10 latom
 - Temperatura skurczenia na termokurczliwych wynosi od +40°C do +200°C
 - Temperatura pracy materiału w przewodzie od -55°C do +105°C
 - Wytrzymałość mechaniczna minimum 1500N/m
- Zastosowanie:
 - Isolacja połączeń elektrycznych
 - Isolacja: ograniczenie przepływu prądu
 - Isolowanie przewodów i przewodów na słupach i słupach zasilających
 - Isolowanie i zabezpieczenie uszkodzonej izolacji kabli