

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscieniowa-4-82-4-rc-p-151.html>



Rura termokurczliwa cienkościenna 4,8/2,4 RC

Cena brutto	0,89 zł
Cena netto	0,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-93482-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 4,8/2,4 RC

- Wymiary
 - Średnica przed skurczeniem 4,8 mm
 - Średnica po maksymalnym skurczeniu 2,4 mm
 - Ściąg 2 m
- Po wykonaniu kosaćki na prawej stronie jest białe oznaczenie. Koskaćka służy do przyklepania końcówki i dołączania do zabezpieczonego elementu. Do osłonięcia kosaćki wystarczy opaska maskująca, masy.
- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefiny (m.in. z poliolefiny) splotowanych radialnie. Odbornie izolują i uszczelniają
- Wszystkie elementy ochronne, antykorozyjne, antybakteryjne, antyżurzą i dezynfekcyjne
- Masa wytrzymała odporna na działanie kwasów i zasad
- Łatwość montażu
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są osłonięte i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Masa czarna jest osłonięta przez nieprzezroczysty czas skurczenia
- Są odporne na działanie promieniowania UV
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura skurczenia na termokurczliwych rurach od 40°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od 55°C do +155°C
- Wsporniki: gładkie/cienkościenne 500cm
- Zastosowanie:
 - izolacja połączeń elektrycznych
 - izolacja i zabezpieczenie węzła przewodów
 - izolowanie końcówek przewodów na słupkach i słowach zaciskowych
 - naprawa i odnowienie uszkodzonej izolacji kabli