

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-2-41-2-szybkoobkurczajaca-p-998.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 2,4/1,2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	2,90 zł
Cena netto	2,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-92196-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 2,4/1,2 RCE

Wymiary

- Średnica przed obkurczeniem 2,4 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,2 mm
- Długość 1 m

Po nakleśnięciu kaszuli na przewód należy ją krótko ogrzać. Kaszulek kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opalećka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonana są z poliolefin (m.in. z polietylen) elastycznych i wytrzymałych. Dostawiane są w rolkach i w sztywnych opakowaniach.
- Tworzywa wykonane z poliolefin, antyprzebiegają, odpinają i odkształcają.
- Mają wysoki odporność na działanie warunków atmosferycznych.

- Właściwości mechaniczne: nie kurczą się i odkształcają w sposób nieodwracalny.

- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas użytkowania.

- Są odporne na prąd elektryczny, odpinają się od przewodów i nie przewodzą prądu.

- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra.

- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od +40°C do +200°C.

- Wytrzymałość mechaniczna: minimum 250N/cm.

- Zastosowanie:
 - Izolacja połączeń elektrycznych
 - Izolacja i zabezpieczenie układów przewodów
 - Izolowanie końcówek przewodów na słupkach i linach zasilających
 - Naprawa uszkodzonych i odkształconych (rozciągniętych) kabli