

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-2-41-2-szybkoobkurczajaca-p-998.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 2,4/1,2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	2,90 zł
Cena netto	2,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-92196-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 2,4/1,2 RCE

- Wymiary:
 - Średnica przed obkurczeniem 2,4 mm
 - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,2 mm
 - Długość 1 m
- Po nakleśnięciu kaszuli na przewód należy ją krótko ogrzać. Kaszulka kurczy się przylegając ściśle i dobitnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opałarka rezerwową mocą.
- Rury termokurczliwe wykonana są z poliolefin (m.in. z polietylen) elastycznych rodzajów. Dostawane łożką i uszczelniają
- Tętna wodnista, olejowa, antykorozyjna, izolacyjna, izolacyjna
- Mają wysoki odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Przebiegają łożką przelotową, na którym są obkurczarki (zawieszki) tego rodzaju mechaniczne
- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas skurczenia
- Na odporność na prąd elektryczny, odporność na temperaturę, odporność na działanie promieniowania UV
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -60°C do +200°C
- Wysoką odporność mechaniczną (rozciąganie 250%)
- Zastosowanie:
 - Izolacja połączeń elektrycznych
 - Opakowanie i zabezpieczenie układów przewodów
 - Izolowanie końcówek przewodów na słupkach i linach zasilających
 - Reparacja uszkodzonych izolacyjnych (tętny) kabli