

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-41-szybkoobkurczajaca-p-1074.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 4/1 szybkoobkurczająca

Cena brutto	3,11 zł
Cena netto	2,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-64781-001
Producent	mPartner

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 4/1 RCE

- Wymiary
- Średnica przed obkurczeniem 4 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1 mm
- Długość 1 m

Po nakładaniu kaszuli na przewód należy ją krótko ogrzać. Kaszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opalećka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonana są z poliolefin (m.in. z poliolefin) elastycznych i odporne na rozdarcie. Dostawiane łożką i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antyoksydacyjną, izolacyjną i elastyczną
- Mają wysoka odporność na zmiany warunków atmosferycznych
- Chłoną ciepłą wodę

- Przeznaczony do zastosowania na przewodach i elementach przewodzących ciepła o różnym przekroju

- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas użytkowania
- Na odporność na gradobójstwo, czynniki atmosferyczne, olej, benzynę, olej silnikowy, olej na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.

- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra

- Temperatura obkurczania na termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C

- Temperatura pracy zawiera się w granicach od +40°C do +100°C

- Wysokomocność dielektryczna nie mniej niż 25kV/cm

- Zastosowanie:

- Isolacja połączeń elektrycznych
- Isolacja i zabezpieczenie okablowania
- Isolowanie końcówek przewodów na słupkach i linach zasilających
- Isolacja i zabezpieczenie połączeń (złotej laski)