

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-6-43-2-szybkoobkurczajaca-p-991.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 6,4/3,2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	2,51 zł
Cena netto	2,04 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-62538-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 6,4/3,2 RCE

- Wymiary:
 - Średnica przed obkurczeniem 6,4 mm
 - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 3,2 mm
 - Długość 1 m
- Do nakładania kaszuli na przewód należy ją krótko sprząć. Kaszulka kurczy się przylegając ściśle i dobitnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opalećka niewielkiej mocy.
- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylen) stałowyrznych radcyjnie. Dostawiane łożką i uszczelniają.
- Tworzywa wykonane ekstruzją, antystatyczne, izolacyjne, elastyczne.
- Mają wysoki odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Przebiegła, łagodna prężność, na którą nie oddziałuje środowisko jego otoczone mechanicznie.
- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas skurczowania.
- Na odporność na gradzie, śniegu, opadłe opadające, nie należy oddziaływać, rury nie są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra.
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -90°C do +200°C.
- Temperatura obkurczania w temperaturze od 40°C do +100°C.
- Wysokoprężność, odporność na rozciąganie 250N/cm.
- Zastosowanie:
 - Izolacja połączeń elektrycznych
 - Opakowanie i zabezpieczenie układów przewodów
 - Izolowanie końcówek przewodów na słupkach i listwach zaciskowych
 - Przebiegła, odporne na uszkodzenia (tłoczenie) kable