

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-z-klejem-6519-p-2952.html>

Rura termokurczliwa z klejem 65/19



Cena brutto	38,00 zł
Cena netto	30,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-1623

Opis produktu

Rurka termokurczliwa z klejem 65/19

symbol: MP-1623

Wymiar:

- Średnica przed obkurczeniem 65 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 19 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

W ofercie posiadamy również inne średnice rur termokurczliwych

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) . Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -55°C do +125°C

Zastosowania:

- Izolacja połączeń elektrycznych
- Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
- Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
- Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli