

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rurka-termokurczliwa-6-43-2-zolto-zielona-1m-p-3204.html>



rurka termokurczliwa 6,4/3,2 żółto-zielona 1m

Cena brutto	0,97 zł
Cena netto	0,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-26759-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa 6,4/3,2 żółto-zielona - 1m

symbol: MP-26759-001

Wymiar

- Średnica przed obkurczeniem 6,4 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 3,2 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśń, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +115°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -55°C do +125°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:

Izolacja połączeń elektrycznych

Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów.

Izolowanie końcówek przewodów

Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli.

Uwaga: zdjęcie poglądowe !