

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rurka-termokurczliwa-z-klejem-248-122cm-p-3433.html>

rurka termokurczliwa z klejem 24/8 122cm



Cena brutto	17,68 zł
Cena netto	14,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-2230

Opis produktu

rurka termokurczliwa z klejem 24/8 122cm

Symbol: MP-2230

WKK - H-5(3X)-F - Cienkościenna rura termokurczliwa - 3:1 - Z klejem - Temperatura pracy do 125 °C - 24.0/ 8.0 - Czarny - Odcinek długość - 1.22 m

Cienkościenna rurka termokurczliwa H-5(3X)-F (współczynnik skurczu 3:1) zawiera koekstrudowaną warstwę kleju, który podczas procesu obkurczania rurki aktywuje się, co zapewnia lepszą izolację i uszczelnienie. Zastosowania do których wykorzystuje się rurkę H-5(3X)-F obejmują m.in. uszczelnianie elementów elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym i komunikacyjnym. Rurka trudnopalna.

Rodzaje rur i koszulek termokurczliwych	Koszulki termokurczliwe cienkościenne
Typ rurki termokurczliwej	H-5(3X)-F
Współczynnik kurczenia	3:1
Kolor	Czarny
Długość (m)	1,22
Kształt	Płaski
Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	24
Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	8
Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	2,4
Rodzaj opakowania	Odcinek
Klasa palności	VW-1
Samogasnący	Tak
Z klejem	Tak
Do nadruku	Tak
Temperatura pracy (°C)	od -55 do +125
Minimalna temperatura obkurczania (°C)	70
Minimalna temperatura pełnego obkurczania (°C)	110
Skurcz wzdłużny	od 0% do 10% max.
Typ materiału	Usieciowana poliolefina, klej wytłaczany w koekstruzji
Certyfikat UL / CSA	UL224 & CSA, file E204071 (tylko czarny)
Certyfikat Militaryny	Tak
Odporny na promienie UV	Nie