Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:33

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/szybkozlacze-niebieskie-termokurczliwe-1-5-2-5mm-v20-100szt-p-3402.html



szybkozłącze niebieskie termokurczliwe 1,5-2,5mm V20 100szt

Cena brutto	**30,43 zł**
Cena netto	**24,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V20-2049**
Producent	**mPartner**

Opis produktu

szybkozłącze niebieskie termokurczliwe 1,5-2,5mm V20 100szt

Symbol: V20-2049

Złączka zaciskowa na przewody elektryczne umożliwia szybkie i wygodne łączenia przewodów o przekroju od 1,5-2,5 mm² (14-16 AWG). Dużą zaletą szybkozłączek tego typu są ich niewielkie wymiary i wodoodporność dzięki dodatkowej izolacji.

Wystarczy umieścić końcówki przewodów w tulejce i zacisnąć środkową część kombinerkami lub zaciskarką. Boki należy podgrzać, aby obkurczyły się tworząc izolację na przewodzie.

Charakterystyka :

- **WODOODPORNE :** Złącza zapobiegają korozji przewodów i chronią przed uszkodzeniem.
- **WIELOFUNKCYJNY**: Może być używany w samochodach łódkach , motocyklach , maszynach rolniczych
- **TRWAŁE ORAZ SZYBKIE:** Łączenie jest bardzo trwałe oraz szybkie za pomocą zaciskarki .

Specyfikacja:

- Typ artykułu: zestaw złączy termokurczliwych
- Materiał rurki izolacyjnej: Rurki termokurczliwe PE
- Użyj kabla: średnica żyły (1,5-2.5 mm²)
- Cechy: Wodoodporny, zapobiegający wyciekom

Parametry techniczne :

- Temperatura pracy: -55 ℃ do 125 ℃
- Temperatura kurczenia: 70 ℃ do 138 ℃
- Materiał izolujący: polietylen

Sposób użycia:

1. Wybierz złącza termokurczliwe o odpowiednim przekroju, aby dopasować je do rozmiaru przewodu.

2. Zdejmij izolację z przewodu około 8 mm i włóż metalową żyłę przewodu do tulei łączącej.

3. Zacisnąć cynowaną tuleję (raz na każdym połączeniu przewodów) za pomocą profesjonalnej zaciskarki.

4. Ogrzać równomiernie złącze za pomocą profesjonalnej opalarki.

5. Poczekaj, aż złącze doczołowe ostygnie.