Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:43

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/tasma-dwustronna-piankowa-tesa-64958-12mm-25m-p-1720.html



Taśma dwustronna piankowa Tesa 64958 12mm 25m

Cena brutto	**15,95 zł**
Cena netto	**12,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-0889**

Opis produktu

Dwustronna taśma Tesa 12mm 25m

Opis produktu

Tesa 64958 to biała dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem z pianki polietylenowej i masą klejącą z syntetycznego kauczuku przeznaczona dla ogólnych celów montażowych.

Tesa 64958 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- bardzo podatną pianką polietylenową;
- wysoką początkową siłą klejenia nawet na chropowatych lub nierównych powierzchniach;
- wysoką siłą klejenia nawet przy małym nacisku podczas mocowania;
- wysoką siłą klejenia nawet na podłożach o niskiej energii powierzchniowej.

- Opis produktu
- Właściwości techniczne
- Właściwości klejące
- Ocena właściwości

Główne zastosowania

- Konstruowanie stojaków ekspozycyjnych.
- Mocowanie plakatów i znaków wewnątrz pomieszczeń.
- Mocowanie systemów znakowania krawędzi półek.
- Dodatkowe wygłuszanie i przeciwdziałanie stukom.

Właściwości techniczne

Materiał nośnika: pianka PE

Kolor: biały

Grubość całkowita: 1050 µm

Typ substancji klejącej: kauczuk sztuczny

Wydłużenie przy zerwaniu: 200 %

Odporność na rozciąganie: 7 N/cm

Typ paska zabezpieczającego: papier powlekany

Kolor paska zabezpieczającego: żółty

Grubość paska zabezpieczającego: 70 µm

Waga paska zabezpieczającego:80 g/m²

Właściwości klejące

Przylepność do PC (po 14 dniach): 4 N/cm

Przylepność do PC (początkowa): 4 N/cm

Przylepność do PE (po 14 dniach): 4 N/cm

Przylepność do PE (początkowa): 4 N/cm

Przylepność do PET (po 14 dniach): 4 N/cm

Przylepność do PET (początkowa): 4 N/cm

Przylepność do PP (po 14 dniach): 4 N/cm

Przylepność do PP (początkowa): 4 N/cm

Przylepność do PVC (po 14 dniach): 4 N/cm

Przylepność do PVC (początkowa): 4 N/cm

Przylepność do stali (po 14 dniach): 4 N/cm

Przylepność do stali (początkowa): 4 N/cm

Ocena właściwości

Odporność termiczna krótkoterminowa: 60 °C

Odporność termiczna długoterminowa: 40 °C