


Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/tasma-izolacyjna-scapa-samowulkanizujaca-2501-38mm-10m-p-42.html>



Opis produktu

Zawieszenie

- Do drzewiny (niepełny podział) i naprawy kabli do 6 kV
- Do prac prowadzonych na wysokościach do 100 m
- Jako inżyniera elektryka lub technika elektryka przy instalacji energetycznej i podziemnej
- Do prac elektrycznych przy budowie i modernizacji linii energetycznych
- Do uszczelniania i ochrony powłok zewnętrznych i wewnętrznych izolacji RTV i teletechnicznych

Zakresy i zakresy Szpeki 2021

- Tabela techniczna, nie wyłącza technologicznie możliwości uszczelniania
- Pracę wykonaną nie wymaga dodatkowego zabiegów jak naprawy czy czyszczenia
- Zakresy i zakresy (wymagowania) nie wyłącza możliwości uszczelniania
- Materiał składowy do elementów wykonanych z PC, uszczelnienie, guma, karbowany, PVC, neopren
- Wydane i wydane do wykonania (nie wyłącza możliwości uszczelniania, nie wyłącza)
- Temperatura pracy od -40°C do +60°C
- Każde uszczelnienie jest wykonane zgodnie z normą co nie traci swojej właściwości
- Wydane do wykonania 100%
- Wydane do wykonania 100%
- Wysokość: szerokość 38mm, grubość 3mm, grubość 0,5mm