

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/tasma-tesa-51025-25mm-25m-p-2880.html>



taśma tesa 51025 25mm 25m

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-1060
Kod EAN	4042448068187
Producent	Tesa

Opis produktu

Taśma izolacyjna Tesa parcliana gładka wodoodporna 51025 tkaninowa PET 25mm 25m

Taśma ta doskonale dopasuje się do przewodów, jest wytrzymała i odporna na wilgoć - nie rozkłada się nawet po długim czasie. Tesa 51025 to uniwersalna taśma do wiązania wszelkich przewodów. Zwiększona odporność na ścieranie oraz odporność na wilgoć, jednocześnie pozwala przewodom na zachowanie elastyczności, co ułatwia proces ich montażu. Posiada własności optymalne do stosowania wewnątrz. Polecana do stosowania w miejscach narażonych na działanie wody.

Cechy produktu

tesa 51025 taśma wykonana jest z tkaniny pokrytej tworzywem PET oraz bezrozpuszczalnikowej masy klejącej opartej na kauczuku. Materiałowa taśma sprawdzi się do owijania w zakresie temperaturowym do 125 stopni Celcjusza. Standardowe długości taśmy to 25 i 50 m. Standardowe szerokości wynoszą: 9, 19, 25, 32 i 38 mm. Średnica gilzy wynosi 38 mm. Taśmę można urwać ręką, co znacznie ułatwia jej stosowanie

Cechy taśmy TESA 51025:

- Odporna na działanie wody, olejów i paliw
- Odporność na ścieranie
- Taśma samoprzylepna, niepalna
- Elastyczność i gładkość
- Odporność na rozdarcie
- Odporność na starzenie
- Dobra przyczepność
- Daje się urywać rękami - nadaje się do aplikacji ręcznych
- Długo trwa klejenia
- Odporność temperaturowa do 125 °C
- Odporność na wilgoć
- Wymiary: szerokość 25 mm, długość 25 m, grubość 0,18 mm

Dane techniczne

- Materiał nośnika: tkanina z tworzywa PET
- Typ substancji klejącej: nadtlenek
- Grubość taśmy: 0,20 mm
- Przepiętność: 5 N/cm
- Wydłużalność przy zerwaniu: 30%
- Odporność na rozciąganie: 80 N/cm
- Taśma bezhalogenowa