Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/tasma-tesa-51025-25mm-25m-p-2880.html



# taśma tesa 51025 25mm 25m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **17,50 zł** |
| Cena netto | **14,23 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MP-1060** |
| Kod EAN | **4042448068187** |
| Producent | **Tesa** |

## Opis produktu

Taśma izolacyjna Tesa parciana gładka wodoodporna 51025 tkaninowa PET 25mm 25m

Taśma ta doskonale dopasowuje się do przewodu, jest wydajna i odporna na wilgoć - nie rozkleja się nawet po długim czasie. TesaŸ 51025 to uniwersalna taśma do wiązania zespołów przewodów. Zwiększona odporność na ścieranie oraz solidność wiązania, jednocześnie pozwala przewodom na zachowanie elastyczności, co ułatwia proces ich montażu. Posiada własności optymalne do stosowania ręcznego. Polecana do stosowania w miejscach narażonych na działanie wody.

## Cechy produktu

tesa 51025 taśma wykonana jest z tkaniny pokrytej tworzywem PET oraz bezrozpuszczalnikowej masy klejącej opartej na kauczuku. Materiałowa taśma sprawdzi się do owijania w zakresie temperaturowym do 125 stopni Celcjusza. Standardowe długości taśmy to 25 i 50 m. Standardowe szerokości wynoszą: 9, 19, 25, 32 i 38 mm. Średnica gilzy wynosi 38 mm. Taśmę można urwać ręką, co znacznie ułatwia jej stosowanie

- **Cechy taśmy TESA 51025:**
  - Odporna na działanie wody, olejów i paliw
  - Odporność na ścieranie
  - Taśma samogasnąca, niepalna
  - Elastyczność i gładkość
  - Odporność na rozdarcie
  - Odporność na starzenie
  - Dobra przyczepność
  - Daje się urywać rękami - nadaje się do aplikacji ręcznych
  - Duża siła klejenia
  - Odporność temperaturowa do 125 °C
  - Odporność na wilgoć
  - Wymiary: szerokość 25 mm, długość 25 m, grubość 0,16 mm
  - **Dane techniczne**
    - Materiał nośnika: tkanina z tworzywa PET
    - Typ substancji klejącej: rubber
    - Grubość całkowita: 0,20 mm
    - Przylepność: 5 N/cm
    - Wydłużalność przy zerwaniu: 30%
    - Odporność na rozciąganie: 80 N/cm
    - Taśma bezhalogenowa